

AHD リポーター

仕様



型番	SCA101HD
対応信号	AHD(1080p/720p) HD-TVI(1080p/720p) HDCVI(1080p/720p) コンポジット映像
映像入力	75Ω BNCメス×1
映像出力	75Ω BNCメス×1
伝送距離	項目【ケーブル別伝送距離】参照
電源	DC12V 端子台接続(3.5mm間隔 線径1.3~0.4mmに対応)
消費電力	最大1.0W
動作環境	温度：0~55℃ 湿度：最大95%(結露不可)
外形寸法	57.8(W)×49.2(H)×41.7(D)mm
質量	約70g
付属品	取扱説明書、電源アダプター(入力：AC100V 出力：DC12V)、電源連結ケーブル

※付属電源アダプターは先端がDCプラグとなっております。

【ケーブル別伝送距離】

映像信号	最低伝送距離		最大伝送距離	
	5C-FB/5C-2V	3C-2V	5C-FB/5C-2V	3C-2V
AHD/HDCVI(1080p/720p)	400m	200m	800m	400m
HD-TVI(1080p/720p)	300m	150m	600m	300m
コンポジット映像	500m	300m	1000m	500m

※最低伝送距離以下のケーブル長で使用しないでください。

過度に増幅された信号により映像が乱れます。



型式
SCA101HD

株式会社KSM