

2M IP ボックスカメラ(屋内用)



定 格

撮像素子	1/2.8" 2.1メガピクセル CMOS
圧縮方式	H.264 H.265
走査方式	プログレッシブスキャン方式
有効画素数	207万画素 1920(H)×1080(V)
最低被写体照度	0.5Lux (カラー), 0.2Lux(白黒)
レンズ	C/CSマウント (別売)
搭載LED個数	-
赤外線投射距離	-
シャッター	オート/ マニュアル
シャッタースピード	1/30~1/30,000 秒
S/N比	50dB以上
OSD	日本語対応
映像出力モード	1080p (1920x1080)
映像出力	LAN
ホワイトバランス	オート/ATW /マニュアル
BLC(逆光補正)	オン / オフ
DNRモード	3DNR
感度アップ	オフ / ×2~×4
デイナイト	オート / 黒白/ カラー
AGCモード	1~255段階
プライバシーマスキング	オン / オフ (4エリア選択)
モーション検知	オン / オフ (4エリア選択)
防水規格	-
プロトコル	TCP/IP, HTTP, RTP/RTSP
ネットワーク	UDP, DHCP, FTP, SMTP, NTP, ARP, ICMP,DDNS,ONVIF(v2.01)
電源	RJ45 (10/100Mbps)
消費電力	DC12V 1A / PoE-802.3 af
動作周囲温度	最大3.0W
動作周囲湿度	-10℃~40℃
質量	0%~90% (RH) (但し結露なきこと)
外形寸法	380g
	71.7(W)×144.4(D)×66 (H) mm

外観寸法図



※レンズ別売



(単位 ; mm)

型 番

SD-B60IP

株式会社KSM