

HYBRID DVR

PMT-04/08/16R



アナログ、960H、HD-SDI カメラをフリー接続及び自動認識
高効率のH.264圧縮方式を採用したハイスペックレコーダー
Full HD録画・Full HD出力に対応
最大録画解像度1920×1080の高解像度で録画可能
CMSソフトによる遠隔地の複数拠点の一括管理

1. H.264圧縮による長時間録画
2. HDMIとVGA、S-POT同時出力機能をサポート
3. USBデバイスへの簡単バックアップ
4. ライブ、再生画面でのデジタルズーム可能
5. 追いかけて再生のインスタンtripレー機能
6. DVRのライブ画像をデュアルストリーム機能でよりスムーズな伝送が可能



Central Monitoring Software



CMS(中央監視システム)は、遠隔地に設定した複数のレコーダーを、中央管理センターでモニタリング、管理、制御出来るソフトです。

- ・ひとつの画面で最大144チャンネルを同時監視
- ・E-MAP機能
- ・多様な分割モード
- ・遠隔地から設定変更やバックアップが可能
- ・データ改ざん防止
- ・DHCP IP支援

HYBRID DVR

◆ 仕様

型式	PMT-04	PMT-08	PMT-16R
O/S	インベデッド リナックス		
圧縮方式	H. 264		
映像入力方式	NTSC		
映像入力	4CH	8CH	16CH
映像出力	メイン出力 (VGA 1ch・HDMI 1ch), スポット出力 (1ch)		
録画解像度(NSTC)	720p, 1080p,1080i,960H,720H		
録画速度	120コマ	240コマ	480コマ
録画モード	連続、スケジュール、モーション、センサー録画		
検索モード	カレンダー検索、イベント検索、パノラマ、サムネイル		
再生	60fps at 1080p	120fps at 1080p	
音声(入力/出力)	4入力 / 1出力		16入力 / 1出力
センサー入力/アラーム出力	4入力 / 1出力		16入力 / 16出力
ネットワーク	ギガビット・イーサネット対応 - TCP/IP, HTTP, DHCP & DDNS		
PTZ	RS-485 PELCO D/P対応		
ハードディスク容量	標準 2TB	標準 3TB	標準 4TB
ハードディスク搭載	最大 内蔵 2枚		最大 内蔵 4枚 + E-SATA
USBポート	USB2.0x 2 EA	USB2.0x3EA	
バックアップ機能	USB フラッシュメモリ、外付けHDD、DVD-RW(オプション)		
システム操作	前面パネル、リモコン、マウス		
消費電力	17W	17W	45W
電源	12V 5A アダプター		
動作温度/湿度	5℃~40℃ / 30%~80% RH		
外形寸法	340(w)× 60(H)×250(D)mm		430(w)× 88(H)×420(D)mm
重量	約1.8kg		約4.7kg

◆ 外形寸法図 (単位: mm)

